

## Lepidlo ve spreji tekuté



všestranné použití | čisté | snadná aplikace

WEICON Lepidlo ve spreji je vysoce kvalitní lepidlo obsahující rozpouštědla a na bázi syntetického kaučuku. V závislosti na způsobu zpracování jej lze použít jako kontaktní i jako montážní lepidlo. Lepidlo spolehlivě lepí papír, karton, textil, plst, dřevo, kovy, kůži, tvrdou pěnu, pěnovou pryž a mnoho plastů. Lepidlo ve spreji má nízkou viskozitu, krátkou dobu odvětrání a konečné pevnosti dosáhne po cca 24 hodinách. Lepidlo lze nanášet štětcem nebo stříkácí pistolí. WEICON Lepidlo ve spreji je velmi všestranné a vhodné pro průmyslové použití, řemeslníky i pro domácí použití.

### Technické údaje

Báze	syntetický kaučuk	
Odstín	běžová	
Hustota	0,78 g/cm³	
Pevný obsah	33,5 %	
Bod vzplanutí	< 0	
Čas odpaření	5 - 10 min	
Viskozita	Cuptimer dle DIN EN ISO 2431, tryska 6 mm	34 sec.

### Předúprava povrchu

Lepené povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty.

### Zpracování

Naneste Lepidlo ve spreji a pevným tlakem ihned spojte. U neporézních materiálů naneste lepidlo ve spreji na obě strany a nechte zaschnout cca 15 minut, poté oba díly pevným tlakem spojte. Doba odvětrání (1-15 min., v závislosti na struktuře povrchu a teplotě) je dokončena, jakmile vrstva lepidla při dotyku prstem nevytváří žádné nitky.

### Skladování

12 měsíců při 20°C - 25°C v původním balení

### Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

### dostupné velikosti:

**70103.164** Lepidlo ve spreji tekuté, 1 L, béžová

**70103.165** Lepidlo ve spreji tekuté, 20 L, béžová

### Převodní tabulka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$   
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$   
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$   
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.com

**TMR s.r.o.**

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká republika telefon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.com

**www.SPREJE.cz**

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd Singapur telefon (+65) 6710 6711 info@weicon.com.sg

**info@spreje.cz**

WEICON Czech Republic s.r.o. telefon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

**602 725 634**